



## T3 Zugsystem

### 1 Flaschenzug

- Verwendet werden darf das fertig konfigurierte Modul „Flaschenzug“. Jede sichere und funktionsfähige Eigenkonfiguration darf gezeigt werden.
- Die Kraft wird mittels Klemme oder Kreuzklemmknoten auf das Lastseil/die Lastseile übertragen
- Als Rücklauf Sperre sind erlaubt: Opperer-Platte, Shuro, Roblo
- Wird nur ein Lastseil verwendet, muss ein Sicherungssystem installiert werden.

### 2 Sicherungssystem

- Das Sicherungssystem besteht aus einem dynamischen Seil und HMS-Sicherung.
- es muss separat aufgebaut werden (eigener Fixpunkt, eigene Bedienung)
- Das Seil ist direkt und möglichst zentral an der Last befestigt
- Totmannsicherung (Prusik) darf gezeigt werden, ist aber nicht Pflicht, da bei ungünstiger Bedienbarkeit die Gefahr eines Durchhangs zu groß ist.
- stabile Handschuhe, die vor Verbrennungen durch Seilreibung schützen, sind Pflicht (keine dünnen Gummihandschuhe)

### 3 Seilfarbcodes

- Rot: Zugseil
- Weiß: Steigseil, Hilfsseil
- Weiß: Flaschenzugmodul
- bunt: dynamische Seile